

EU – Prohlášení o shodě

Výrobce:

**ERGELIT TROCKENMÖRTEL
UND FEUERFEST GMBH
Wolfsweg 10 – 11
36304 Alsfeld / Německo**

prohlašuje podle § 9 zákona o stavebních hmotách (realizace směrnice o stavebních hmotách 89/106 EWG), že následující CC malty pro opravy bez statické funkce (na bázi hydraulického cementu)

**ERGELIT-superfix 10
ERGELIT-superfix 35
ERGELIT-superfix 35F
ERGELIT-fix 10
ERGELIT-fix 35
ERGELIT-V35
ERGELIT-rapid 10
ERGELIT-rapid 40**

**ERGELIT-SBM
ERGELIT-KBM 40
ERGELIT-TT**

vyhovují podmínkám EN 1504 část 3 a splňují předpoklady pro označení CE podle Dodatku ZA.1a normy EN 1504 části 3.

Bylo provedeno vyhodnocení shody postupem uvedeným v EN 1504 ZA.3f.

Alsfeld 22.12.2008



Rolf Gauglitz



ERGELIT TROCKENMÖRTEL
UND FEUERFEST GMBH
 Wolfsweg 10 – 11
 36304 Aisfeld / Německo

08

EN 1504-3

ERGELIT-superfix 10
ERGELIT-superfix 35
ERGELIT-superfix 35F
ERGELIT-fix 10
ERGELIT-fix 35
ERGELIT-V35
ERGELIT-rapid 10
ERGELIT-rapid 40

ERGELIT-SBM
ERGELIT-KBM 40
ERGELIT-TT

CC malty pro opravy bez statické funkce
 (na bázi hydraulického cementu)

Pevnost v tlaku:	Třída R2
Obsah chloridových iontů:	≤ 0,05 %
Soudržnost:	≥ 1,5 MPa
Vázané smršťování/rozpínání:	≥ 0,8 MPa
Odolnost proti karbonataci:	NPD
Modul pružnosti:	NPD
Tepelná slučitelnost:	NPD
Protismykové vlastnosti:	NPD
Koeficient teplotní roztažnosti:	NPD
Kapilární absorpce:	NPD
Reakce na oheň:	NPD
Nebezpečné látky:	Shoda s EN 1504 část 3, 5.4

NPD: No Performance Determined / Žádný ukazatel není stanoven